

Categorie	Eenheid	Kg CO ₂ /eenheid (WTW)	Kg CO ₂ /eenheid (TTW)	Kg CO ₂ /eenheid (WTT)	Bron	Toelichting	Datum laatste wijziging		
CO₂emissiefactoren 2024									
In deze tabel staan alle CO ₂ -emissiefactoren van de brandstoffen, energiedragers, vervoersbewegingen en koudemiddelen. De factoren hebben betrekking op:									
<ul style="list-style-type: none"> - Het gebruik van de energiedrager, deze worden ook wel tank-to-wheel emissies genoemd. Het gaat hier dus om de productie van arbeid (bijvoorbeeld de omzetting van elektriciteit in beweging). - De productie van de energiedrager, deze worden ook wel de well-to-tank emissies genoemd. Het gaat hier om de processen bij de conversie van energiebron naar energiedrager - De optelsom van beide ketenonderdelen; het gebruik van energie + de gelieerde voorketen ("well-to-wheel emissies"). 									
Het is afhankelijk van het doel van de CO ₂ -inventaris of men alleen de tank-to-wheel emissiefactor hanteert of de well-to-wheel emissiefactor. In het laatste geval is het transparant om de twee onderdelen van de factor beiden te noemen.									
Voor de meest actuele CO ₂ emissiefactoren kijkt u op: www.co2emissiefactoren.nl									
Brandstoffen voertuigen en schepen									
	Benzine	(E10, 2020)	liter	2,821	2,176	0,645	[39], tabel 4	Energieinhoud/ stookwaarde = 41,8 MJ/kg of 31,4 MJ/liter. Dichtheid = 0,75 kg/liter. Blend met ca 10% benzinevervangers en 90% fossiele benzine. Blend zoals verkocht bij benzinstations.	jan '23
	Benzine	(2015-2019)	liter	2,884	2,233	0,651	[33]	Deze factor is te gebruiken voor de periode 2015-2019 en gaat uit van de gemiddelde marktmix.	jan '21
	Benzine	(fossiel)	liter	3,073	2,414	0,659	[39], tabel 4	Energieinhoud/ stookwaarde = 43,3 MJ/kg of 32,5 MJ/liter. Dichtheid = 0,75 kg/liter. Samenstelling benzine vóór bijmenging met biobrandstof. Ook te gebruiken als emissiefactor voor schone benzine	jan '23
	Benzine verv.	Bio-ethanol	liter	0,550	0,028	0,522	[39], tabel 4	Energieinhoud/ stookwaarde = 27,9 MJ/kg of 20,9 MJ/liter. Dichtheid = 0,75 kg/liter. De CO ₂ emissies tijdens gebruik worden gelijk aan nul gesteld, vanwege het kort-cyclische karakter van de koolstof in deze brandstoffen. Er komt weliswaar CO ₂ vrij, echter deze draagt niet bij aan de versterking van het broeikaseffect. Emissies door Indirecte Land Use Change Effects (ILUC) door de productie van biobrandstof zijn niet meegenomen, omdat de hoeveelheid brandstof met een ILUC risico die verkocht mag worden wordt beperkt. Dit betekent dat extra vraag naar biobrandstof niet zal leiden tot meer inzet van brandstoffen met een ILUC risico, als de maximale toegestane hoeveelheid is bereikt. De hoeveelheid biobrandstoffen kan dan alleen nog toenemen door een toename van zogenaamde geavanceerde biobrandstoffen, waar geen ILUC	jan '23
	Benzine verv.	E85	liter	0,928	0,386	0,542	[39], tabel 4	Energieinhoud/ stookwaarde = 30,2 MJ/kg of 22,7 MJ/liter. Dichtheid = 0,75 kg/liter. Blend op basis van benzinevervangers gemiddeld (85% volume) en fossiel (15% volume). De CO ₂ emissies tijdens gebruik worden gelijk aan nul gesteld, vanwege het kort-cyclische karakter van de koolstof in deze brandstoffen. Er komt weliswaar CO ₂ vrij, echter deze draagt niet bij aan de versterking van het broeikaseffect. Emissies door Indirecte Land Use Change Effects (ILUC) door de productie van biobrandstof zijn niet meegenomen, omdat de hoeveelheid brandstof met een ILUC risico die verkocht mag worden wordt beperkt. Dit betekent dat extra vraag naar biobrandstof niet zal leiden tot meer inzet van brandstoffen met een ILUC risico, als de maximale toegestane hoeveelheid is bereikt. De hoeveelheid biobrandstoffen kan dan alleen nog toenemen door een toename van zogenaamde geavanceerde biobrandstoffen, waar geen ILUC	jan '23
	Diesel	(B7, 2020)	liter	3,256	2,468	0,787	[39], tabel 4	Energieinhoud/ stookwaarde = 42,8 MJ/kg of 36,0 MJ/liter. Dichtheid = 0,84 kg/liter. Blend met ca 7% biodiesel (FAME) en 93% fossiele diesel. Blend zoals verkocht bij benzinstations.	jan '23
	Diesel	(2015-2019)	liter	3,309	2,514	0,796	[33]	Deze factor is te gebruiken voor de periode 2015-2019 en gaat uit van de gemiddelde marktmix.	jan '21
	Diesel	(fossiel)	liter	3,468	2,652	0,816	[39], tabel 4	Energieinhoud/ stookwaarde = 43,2 MJ/kg of 36,3 MJ/liter. Dichtheid = 0,84 kg/liter. Samenstelling diesel vóór bijmenging met biobrandstof.	jan '23
	Diesel	Biodiesel (H)	liter	0,347	0,032	0,314	[39], tabel 4	Energieinhoud/ stookwaarde = 44,0 MJ/kg of 34,8 MJ/liter. Dichtheid = 0,79 kg/liter. De CO ₂ -emissies tijdens gebruik worden gelijk aan nul gesteld, vanwege het kort-cyclische karakter van de koolstof in deze brandstoffen. Er komt weliswaar CO ₂ vrij, deze draagt echter niet bij aan de versterking van het broeikaseffect. De emissies bij de productie (WTT) van de brandstof ontstaan door het opwerken van afgewerkte olie en transport. De emissies tijdens het gebruik (TTW) zijn gevolg van vrijkomend methaan tijdens de verbranding. De gepresenteerde emissiefactor geldt alleen voor HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) geproduceerd op basis van duurzame grondstoffen, dit is met name UCO (Used Cooking Oils). De CO ₂ -emissie van HVO gemaakt uit niet duurzame grondstoffen ligt hoger. Informeer bij uw leverancier naar de herkomst en	jan '23
	Diesel	Biodiesel (F)	liter	0,437	0,031	0,406	[39], tabel 4	Energieinhoud/ stookwaarde = 37,5 MJ/kg of 33,0 MJ/liter. Dichtheid = 0,88 kg/liter. De CO ₂ emissies tijdens gebruik worden gelijk aan nul gesteld, vanwege het kort-cyclische karakter van de koolstof in deze brandstoffen. Er komt weliswaar CO ₂ vrij, echter deze draagt niet bij aan de versterking van het broeikaseffect. De emissies bij de productie (WTT) van de brandstof ontstaan door het opwerken van afgewerkte olie en transport. De emissies tijdens het gebruik (TTW) zijn gevolg van vrijkomend methaan tijdens de verbranding.	jan '23
	Diesel	GTL	liter	3,268	2,465	0,803	[39], tabel 4	Energieinhoud/ stookwaarde = 44,0 MJ/kg of 34,3 MJ/liter. Dichtheid = 0,78 kg/liter. GTL is een brandstof met een schonere verbranding qua roet en fijnstof en is qua CO ₂ -uitstoot vergelijkbaar met conventionele diesel.	jan '23
	CNG	(fossiel, aar)	kg	2,608	2,255	0,353	[39], tabel 4	Energieinhoud/ stookwaarde = 38,0 MJ/kg. Dichtheid = 0,17 kg/liter	jan '23
	CNG	(Bio, groen)	kg	1,024	0,112	0,912	[39], tabel 4	Energieinhoud/ stookwaarde = 38,0 MJ/kg. Dichtheid = 0,17 kg/liter. De CO ₂ emissies tijdens gebruik worden gelijk aan nul gesteld vanwege het kort-cyclische karakter van de koolstof in deze brandstoffen. Er komt weliswaar wel CO ₂ vrij, echter deze draagt niet bij aan de versterking van het broeikaseffect. De emissies bij de productie (WTT) van de brandstof ontstaan door het opwerkingsproces en transport. De emissies tijdens het gebruik (TTW) zijn gevolg van vrijkomend methaan	jan '23
	LNG	(fossiel, aar)	kg	3,651	2,945	0,706	[33]	Energieinhoud/ stookwaarde = 49 MJ/kg. Dichtheid = 0,45 kg/liter. Bij gebruik van LNG is er een verschil in de uitstoot per motortype. De vermelde emissiefactor is van toepassing voor wegvervoer. In de scheepvaart wordt 4,307 kgCO ₂ /kg aangehouden voor lean burn of dual fuel motoren en 3,557 kgCO ₂ /kg voor zeeschepen met dual fuel injection motoren.	jan '21
	LNG	(Bio, groen)	kg	1,431	0,176	1,254	[33]	Energieinhoud/ stookwaarde = 49 MJ/kg. Dichtheid = 0,45 kg/liter. Bij gebruik van LNG is er een verschil in de uitstoot per motortype. De vermelde emissiefactor is van toepassing voor wegvervoer. In de scheepvaart wordt 2,132 kgCO ₂ /kg aangehouden voor lean burn of dual fuel motoren en 1,338 kgCO ₂ /kg voor zeeschepen met dual fuel injection motoren. De CO ₂ emissies tijdens gebruik worden gelijk aan nul gesteld vanwege het kort-cyclische karakter van de koolstof in deze brandstoffen. Er komt weliswaar wel CO ₂ vrij, echter deze draagt niet bij aan de versterking van het broeikaseffect. De emissies bij de productie (WTT) van de brandstof ontstaan door het opwerkingsproces en transport. De emissies tijdens het gebruik (TTW) zijn gevolg van vrijkomend methaan tijdens de verbranding.	jan '21
	LPG	(fossiel)	liter	1,802	1,635	0,167	[39], tabel 4	Energieinhoud/ stookwaarde = 45,2 MJ/kg of 24,4 MJ/liter. Dichtheid = 0,54 kg/liter. Grise waterstof wordt gemaakt via aardgasfractienering.	jan '23
	Waterstof grijs (steam re)		kg	12,516	0	12,516	[39], tabel 4	Energieinhoud/ stookwaarde = 120 MJ/kg. Waterstof wordt in kg afgerekend en onder hoge druk getankt. In gasvorm heeft H ₂ een dichtheid van 90,7 gram per Nm ³ . Bij 350 bar en 0°C is de dichtheid ±25 g/l en bij 700 bar ±42 g/l. Vloeibaar heeft H ₂ een dichtheid van ±70,8 g/liter.	jan '23
	Waterstof groen		kg	1,140	0	1,140	[39], tabel 4	Groene waterstof wordt gemaakt via elektrolyse met groene stroom. Energieinhoud/ stookwaarde = 120 MJ/kg. Waterstof wordt in kg afgerekend en onder hoge druk getankt. In gasvorm heeft H ₂ een dichtheid van 90,7 gram per Nm ³ . Bij 350 bar en 0°C is de dichtheid ±25 g/l en bij 700 bar ±42 g/l. Vloeibaar heeft H ₂ een dichtheid van ±70,8 g/liter.	jan '23
	Marine Diesel Oil (MDO)		liter	3,436	2,719	0,717	[33]	Energieinhoud/ stookwaarde = 42,7 MJ/kg. Dichtheid = 0,84 kg/liter. Mix van Heavy Fuel oil (HFO) en diesel. Verhouding is variabel en niet bekend, het grootste bestanddeel is HFO. Wordt gebruikt door zeeschepen binnen territoriale wateren. Zwavelpercentage is 0,1%. N.B: In de binnenvaart wordt reguliere diesel gebruikt als brandstof. Dit heeft soms een andere kleur en wordt ook wel stookolie genoemd, maar is qua samenstelling gelijk aan diesel.	jan '21

Categorie		Eenheid	Kg CO2/eenheid (WTW)	Kg CO2/eenheid (TTW)	Kg CO2/eenheid (WTT)	Bron	Toelichting	Datum laatste wijziging
	Heavy Fuel Oil (HFO)	liter	3,762	3,11	0,652	[33]	Energieinhoud/ stookwaarde = 41,0 MJ/kg. Dichtheid = 0,97 kg/liter Brandstof alleen voor gebruik in zeeschepen, buiten territoriale wateren.	jan '21
	Kerosine Fossiel (jet)	liter	3,203	2,507	0,696	[39], tabel 4	Ook zware stookolie of residual fuel oil genaamd. Moet verwarmd worden tot 60-80°C om te kunnen gebruiken. Zwavelpercentage is 0,5%.	jan '23
	Kerosine Bio, rapzaad	liter	1,628	0,018	1,609	[39], tabel 4	Energieinhoud/ stookwaarde = 44,0 MJ/kg of 33,9 MJ/liter. Dichtheid = 0,77 kg/liter. De CO2 emissies tijdens gebruik worden gelijk aan nul gesteld vanwege het kortcyclische karakter van de koolstof in deze brandstoffen. Er komt weliswaar wel CO2 vrij, echter deze draagt niet bij aan de versterking van het broeikaseffect. De emissies bij de productie (WTT) van de brandstof ontstaan door het opwerkingsproces en transport. De emissies tijdens het gebruik (TTW) zijn gevolg van vrijkomend methaan	jan '23
Brandstoffen energiecentrales en individuele warmteopwekking								
	Ruwe aardolie	kg		3,130		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 42,7 MJ/kg	jan '15
	Orimulsion	kg		2,118		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 27,5 MJ/kg	jan '15
	Aargascondensaat	kg		2,825		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 44,0 MJ/kg	jan '15
	Petroleum	kg		3,099		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 43,1 MJ/kg	jan '15
	Leisteenolie	kg		2,793		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 38,1 MJ/kg	jan '15
	Ethaan	kg		2,784		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 45,2 MJ/kg	jan '15
	Nafta	kg		3,225		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 44,0 MJ/kg	jan '15
	Bitumen	kg		3,381		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 41,9 MJ/kg	jan '15
	Smeerolien	kg		3,035		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 41,4 MJ/kg	jan '15
	Petroleumcokes	kg		3,432		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 35,2 MJ/kg	jan '15
	Raffinaderijgrondstoffen	kg		3,152		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 43,0 MJ/kg	jan '15
	Raffinaderij gas	kg		2,911		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 45,2 MJ/kg	jan '22
	Chemisch restgas	kg		2,793		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 45,2 MJ/kg	jan '22
	Overige olien	kg		2,947		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 40,2 MJ/kg	jan '15
	Antraciet	kg		2,880		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 29,3 MJ/kg	jan '15
	Cokeskolen	kg		2,688		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 28,6 MJ/kg	jan '15
	Cokeskolen (cokesovens)	kg		2,728		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 28,6 MJ/kg	jan '15
	Cokeskolen (hoogovens)	kg		2,568		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 28,6 MJ/kg	jan '15
	Steenkool-bitumineus	kg		2,299		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 24,8 MJ/kg	jan '24
	Steenkool-sub-bitumineus	kg		1,816		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 18,9 MJ/kg	jan '15
	Bruinkool	kg		2,020		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 20,0 MJ/kg	jan '15
	Bitumineuze leisteen	kg		0,952		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 8,9 MJ/kg	jan '15
	Turf	kg		1,035		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 9,76 MJ/kg	jan '15
	Steenkool en bruinkoolbriketten	kg		2,018		[1]	Energieinhoud/ verbrandingswaarde = 20,7 MJ/kg	jan '15
	Aardgas	Nm3	2,134	1,779	0,355	[1] en [35]	31,65 MJ/nm3 ae Doordat er steeds meer gas wordt geïmporteerd, verandert de voorketenemissie van aardgas. In bron (35) is dit in beeld gebracht en geactualiseerd. Indien aardgas onverbrand weglekt, draagt dit ook bij aan het broeikaseffect, vanwege het aanwezige methaan (in G-gas is dat ca 81,3%). Methaan heeft een GWP van 28 (zie koudemiddelen en overige emissies). Indien er 1 m3 aardgas (soortelijk gewicht 0,845 kg/m3) weglekt geeft dit ongeveer 16,16 kg CO2 equivalenten.	jan '24
	Aardgas	GJ	67,280	56,200	11,080	[35]	De verbrandingsemissie van aardgas zijn vrij constant (bron 1), maar de voorketenemissies zijn veranderlijk (bron 35). Indien methaan onverbrand weglekt, draagt dit ook bij aan het broeikaseffect (Methaan heeft een GWP van 28, zie koudemiddelen en overige emissies). Indien er 1 Nm3 aardgas (soortelijk gewicht 0,845 kg/m3) weglekt geeft dit ongeveer 16,16 kg CO2 equivalenten. Nb. Sommige bedrijven krijgen hoog calorisch gas geleverd (H-gas). Op een factuur wordt dit altijd terugerekend naar Nm3 G-gas. Wij presenteren dan ook alleen de emissiefactor voor G-Gas (methaangehalte 81,3%).	jan '24
	Propaan	liter	1,725	1,530	0,195	[2]		jan '15
	Groengas (stortgas)	Nm3	0,398	0,000	0,398	[6]	De CO2 emissies tijdens gebruik worden gelijk aan nul gesteld vanwege het kortcyclische karakter van de koolstof in deze brandstoffen. Er komt weliswaar wel CO2 vrij, echter deze draagt niet bij aan de versterking van het broeikaseffect. De energiewaarde is gelijk aan die van aardgas.	mrt '24
	Groengas (covergisting)	Nm3	1,039	0,000	1,039	[32]	De CO2 emissies tijdens gebruik worden gelijk aan nul gesteld vanwege het kortcyclische karakter van de koolstof in deze brandstoffen. Er komt weliswaar wel CO2 vrij, echter deze draagt niet bij aan de versterking van het broeikaseffect. De energiewaarde is gelijk aan die van aardgas.	mrt '24
	Groengas (GFT-vergisting)	Nm3	0,461	0,000	0,461	[32]	De CO2 emissies tijdens gebruik worden gelijk aan nul gesteld vanwege het kortcyclische karakter van de koolstof in deze brandstoffen. Er komt weliswaar wel CO2 vrij, echter deze draagt niet bij aan de versterking van het broeikaseffect. De energiewaarde is gelijk aan die van aardgas.	mrt '24
	Groengas (RWZI-slib)	Nm3	0,859	0,000	0,859	[32]	De CO2 emissies tijdens gebruik worden gelijk aan nul gesteld vanwege het kortcyclische karakter van de koolstof in deze brandstoffen. Er komt weliswaar wel CO2 vrij, echter deze draagt niet bij aan de versterking van het broeikaseffect. De energiewaarde is gelijk aan die van aardgas.	mrt '24
	Groengas (gemiddeld)	Nm3	0,723	0,000	0,723	[32]	Het berekende gemiddelde kan gebruikt worden in studies waarbij groenasemissies over een grote groep afnemers berekend moeten worden. Dit gemiddelde is nadrukkelijk niet bruikbaar voor individuele emissieberekeningen. Wanneer in een individueel geval niet bekend is welk groengas er afgenomen wordt, dient gerekend te worden met de 'worst case' (mestvergisting/covergisting).	jan '20
Houtige biobrandstoffen uit Nederland	Houtchips (NL)	kg ds	0,062	0,009	0,053	[30]	De eenheid van de houtige biomassa is kg droge stof. Per kg ds bevat houtige biomassa 19 MJ energie. Een kilo biomassa heeft een lager gewicht aan droge stof (ds), vanwege aanwezig vocht. Voor houtchips is het ds-gehalte heel variabel (45-85%), omdat de voorgeschreven vochtigheid van chips voor houtketels verschilt nogal per type/merk ketel (de specificaties bij kleinere ketels geven meestal een laag vochtigheidsgehalte en bij grotere ketels meestal een hoog). Voor een exacte berekening is het raadzaam het ds-gehalte bij uw leverancier te vragen. Let op: Een leverancier geeft doorgaans het vochtgehalte op natte basis. Dit is eenvoudig om te rekenen: 100% - vochtigheid = droge stof gehalte. De emissiefactoren zijn niet van toepassing op geïmporteerde biomassa.	jan '19
	Shreds (NL)	kg ds	0,054	0,009	0,045	[30]	De eenheid van de houtige biomassa is kg droge stof (ds). Per kg ds bevat houtige biomassa 19 MJ energie. Een kilo biomassa heeft een lager gewicht aan droge stof, vanwege aanwezig vocht. Voor shreds is het ds-gehalte gemiddeld 55%. Voor een exacte berekening is het raadzaam het ds-gehalte bij uw leverancier te vragen. Let op: Een leverancier geeft doorgaans het vochtgehalte op natte basis. Dit is eenvoudig om te rekenen: 100% - vochtigheid = droge stof gehalte. De emissiefactoren zijn niet van toepassing op geïmporteerde biomassa.	jan '19
	Pellets uit (droge) indust	kg ds	0,035	0,006	0,029	[30]	De eenheid van de houtige biomassa is kg droge stof (ds). Per kg ds bevat houtige biomassa 19 MJ energie. Een kilo biomassa heeft een lager gewicht aan droge stof, vanwege aanwezig vocht. Voor pellets uit droge industriestroom droge industriestroom is het ds-gehalte gemiddeld 91%. Voor een exacte berekening is het raadzaam het ds-gehalte bij uw leverancier te vragen. Let op: Een leverancier geeft doorgaans het vochtgehalte op natte basis. Dit is eenvoudig om te rekenen: 100% - vochtigheid = droge stof gehalte. De emissiefactoren zijn niet van toepassing op geïmporteerde biomassa.	jan '19
	Pellets uit vers hout (NL)	kg ds	0,556	0,006	0,550	[30]	De eenheid van de houtige biomassa is kg droge stof (ds). Per kg ds bevat houtige biomassa 19 MJ energie. Een kilo biomassa heeft een lager gewicht aan droge stof, vanwege aanwezig vocht. Voor pellets uit vers hout is het ds-gehalte gemiddeld 91%. Vanwege het droogproces is de emissiefactor aanzienlijk hoger dan de andere biomassa stromen. Voor een exacte berekening is het raadzaam het ds-gehalte bij uw leverancier te vragen. Let op: Een leverancier geeft doorgaans het vochtgehalte op natte basis. Dit is eenvoudig om te rekenen: 100% - vochtigheid = droge stof gehalte. De emissiefactoren zijn niet van toepassing op geïmporteerde biomassa.	jan '19

Categorie		Eenheid	Kg CO2/eenheid (WTW)	Kg CO2/eenheid (TTW)	Kg CO2/eenheid (WTT)	Bron	Toelichting	Datum laatste wijziging	
	Houtblokken (NL)	kg ds	0,077	0,009	0,068	[30]	De eenheid van de houtige biomassa is kg droge stof (ds). Per kg ds bevat houtige biomassa 19 MJ energie. Een kilo biomassa heeft een lager gewicht aan droge stof, vanwege aanwezig vocht. Voor houtblokken is het ds-gehalte gemiddeld 85%. Voor een exacte berekening is het raadzaam het ds-gehalte bij uw leverancier te vragen. Let op: Een leverancier geeft doorgaans het vochtgehalte op natte basis. Dit is eenvoudig om te rekenen: 100% - vochtigheid = droge stof gehalte. De emissiefactoren zijn niet van toepassing op geïmporteerde biomassa en ovengedroogde houtblokken.	jan '19	
Elektriciteit									
	Stroomtiek		nvt	VARIABEL	0,058	[23], [42]	De CO2-emissiefactor die elektriciteitsleveranciers rapporteren op het stroomtiek is het meest specifiek, maar is exclusief de emissies in de voorketen (de voorketen bestaat uit het produceren, inzamelen, voorbehandelen en vervoeren van de brandstof voor de centrale). Deze emissies variëren afhankelijk van de mix aan brandstoffen. Dit getal kan preciezer berekend worden, afhankelijk van de geleverde stroom. Op het stroomtiek staat ook de herkomst van de geleverde stroom (specifieke energiebron en land van oorsprong). Vermeld dit in rapportages. Bron 23 en 42 geven ook ketenemissiekentallen per elektriciteitssoort.	jan '24	
	Grijze stroom	kWh	0,536	0,448	0,088	[23], [42]	Deze factor geeft een gemiddelde CO2 emissie van grijze stroom weer, incl. de voorketenemissies. Het gaat om een voor Nederland representatieve stroommix van o.a. kolen, gas en kernenergie. Indien u de CO2 uitstoot t.g.v. de bouw en sloop van de energiecentrale ook wilt meenemen (LCA benadering) dan is deze ca. 1 gram CO2 per kWh (Bron 42).	jan '24	
	Stroom (onbekend)	kWh	0,328	0,270	0,058	[23], [42]	Gemiddelde factor van Nederland (Location Based factor). Geadviseerd wordt om deze factor alleen te gebruiken als a. de bron van uw stroom niet te achterhalen is of b. bij het maken van berekeningen over een gebied. Denk bij a. bijvoorbeeld aan een laadpaal voor het opladen van elektrische auto's langs de openbare weg. Indien u de CO2 uitstoot t.g.v. de bouw en sloop van de energie-opwek faciliteiten ook wilt meenemen (LCA benadering) dan is deze ca. 13 gram CO2 per kWh (Bron 42).	jan '24	
	Windkracht	kWh	0	0	0	[23], [42]	De uitstoot is 0 indien de Well to Wheel benadering gebruikt wordt. Indien u de CO2 uitstoot t.g.v. de bouw en sloop van windmolens ook wilt meenemen (LCA benadering) dan is deze ca. 16 gram CO2 per kWh (Bron 42).	jan '24	
	Waterkracht	kWh	0	0	0	[23], [42]	De uitstoot is 0 indien de Well to Wheel benadering gebruikt wordt. Indien u de CO2 uitstoot t.g.v. de bouw en sloop van de waterkrachtcentrale ook wilt meenemen (LCA benadering) dan is deze ca. 4 gram CO2 per kWh (Bron 42).	jan '24	
	Zonne-energie	kWh	0	0	0	[23], [42]	De uitstoot is 0 indien de Well to Wheel benadering gebruikt wordt. Indien u de CO2 uitstoot t.g.v. de bouw en sloop van de zonnepanelen ook wilt meenemen (LCA benadering) dan is deze ca. 62 gram CO2 per kWh (Bron 42).	jan '24	
	Biomassa	kWh	0,071	0	0,071	[23], [42]	Bij de emissie van stroom uit biomassa is alleen de voorketen van belang, omdat de directe verbranding van biomassa onderdeel is van de kortcyclische koolstofketen. De voorketen bestaat uit het produceren, inzamelen, voorbehandelen en vervoeren van de brandstof voor de centrale. Energie uit biomassa is volgens CBS afkomstig uit meerdere energiebronnen: 35% AVI (gift), 31% mestook (hout), 16% decentraal (hout), 3% RWZI slib (biogas), 9% mest (biogas), 5% overig (biogas). Indien u de CO2 uitstoot t.g.v. de bouw en sloop van de energiecentrale ook wilt meenemen (LCA benadering) dan is deze ca. 2 gram CO2 per kWh (Bron 42).	jan '24	
Warmtelevering									
	Gemiddelde warmtenetten	GJ	25,05	21,61	3,44	[38] en [25]	Gemiddelde voor warmte afkomstig uit grootschalige warmtenetten. Desgewenst is de specifieke TTW emissiefactor van uw eigen net te herleiden uit het Duurzaamheidsrapport warmtebedrijven (38). Indien er warmte en/of koude wordt geleverd uit een naburige WKO-installatie waarbij u niet zelf in het elektriciteitsgebruik van de WKO voorziet, dan kan met een emissiefactor van ongeveer 18,52 kg/GJ worden gerekend. Hierbij is uitgegaan van een COP van 4,9 en gebruik van de gemiddelde stroommix (0,328 kg/kWh).	jan '24	
	Restwarmte zonder biostook	GJ	8,8	7,9	0,9	[25]	Het gaat hierbij om de afname van restwarmte waarbij de klant zelf de pieken opvangt op de momenten dat er geen of onvoldoende restwarmte beschikbaar is.	mei '16	
Personenvervoer									
Auto	Brandstofsoort onbekend	Gewichtsklasse onbekend	voertuigkilometer	0,193	0,145	0,049	[9]	Uitgegaan is van een middelgrote auto met bouwjaar 2017 of nieuwer en een bijbehorende wegtypeverdeling. Een brandstofmix van 80,3% Benzine, 12,3% Diesel, 1,3% LPG, 0,1% Aardgas/CNG en 6% elektrisch (volledig en plug-in) is aangehouden. De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).	jan '22
	Benzine	Klein	voertuigkilometer	0,174	0,134	0,040	[9]	Uitgegaan is van een auto met bouwjaar 2017 of nieuwer (met bijbehorende wegtypeverdeling), rijdend op E10 benzine. Een kleine personenauto op benzine valt in autosegment A en B en heeft doorgaans een massa kleiner dan 950 kg en een motorinhoud van minder dan 1,6 L. Het gaat om het praktijkverbruik van de auto's. De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).	jan '22
	Benzine	Middel	voertuigkilometer	0,204	0,157	0,047	[9]	Uitgegaan is van een auto met bouwjaar 2017 of nieuwer (met bijbehorende wegtypeverdeling), rijdend op E10 benzine. Een middelgrote personenauto op benzine valt in autosegment C en heeft doorgaans een massa tussen de 950 en 1350 kg en een motorinhoud van 1,6 - 2,0 L. Het gaat om het praktijkverbruik van de auto's. De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).	jan '22
	Benzine	Groot	voertuigkilometer	0,218	0,167	0,050	[9]	Uitgegaan is van een auto met bouwjaar 2017 of nieuwer (met bijbehorende wegtypeverdeling), rijdend op E10 benzine. De klasse grote auto op benzine valt in autosegment D, E of F en weegt doorgaans meer dan 1350 kg en heeft een motorinhoud > 2,0 L. Het gaat om het praktijkverbruik van de auto's. De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).	jan '22
	Benzine	Hybride	voertuigkilometer	0,144	0,111	0,033	[9]	Uitgegaan is van een middelgrote hybride auto die E10 tankt. Een hybride kan 20 tot 30% zuiniger zijn dan een vergelijkbare auto zonder elektrische ondersteuning. De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).	jan '22
	Benzine	plug-in hybride	voertuigkilometer	0,124	0,084	0,040	[9] en [43]	Uitgegaan is van een middelgrote auto met bouwjaar 2017 of nieuwer (met bijbehorende wegtypeverdeling) die E10 tankt en gemiddeld 27% elektrisch rijdt. Een plug-in hybride kan tot 40% zuiniger zijn dan een vergelijkbare auto zonder elektrische ondersteuning en accu. Uit metingen aan het praktijkverbruik van hybride auto's die gebruikt worden als bedrijfsvoertuig werd echter een zeer variërend minderverbruik aangetoond. De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).	jan '24
	Diesel	Klein	voertuigkilometer	0,166	0,126	0,040	[9]	Uitgegaan is van een auto met bouwjaar 2017 of nieuwer (met een bijbehorende wegtypeverdeling), rijdend op B7 diesel. Een kleine personenauto op diesel valt in autosegment A of B en heeft doorgaans een massa van kleiner dan 1050 kg en een motorinhoud van minder dan 1,8 L. Het gaat om het praktijkverbruik van de auto's. De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).	jan '22
	Diesel	Middel	voertuigkilometer	0,180	0,136	0,043	[9]	Uitgegaan is van een auto met bouwjaar 2017 of nieuwer (met bijbehorende wegtypeverdeling), rijdend op B7 diesel. Een middelgrote personenauto op diesel valt in autosegment C heeft doorgaans een massa tussen de 1050 en 1450 kg en een motorinhoud van 1,8 - 2,2 L. Het gaat om het praktijkverbruik van de auto's. De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).	jan '22

		Kg CO ₂ /eenheid (WTW)			Kg CO ₂ /eenheid (TTW)			Kg CO ₂ /eenheid (WTT)			CO ₂ emissiefactoren		Datum laatste wijziging
Categorie		Eenheid					Bron	Toelichting					
	Diesel	Groot	voertuigkilometer	0,203	0,154	0,049	[9]	Uitgegaan is van een auto met bouwjaar 2017 of nieuwer (met bijbehorende wegtypeverdeling), rijdend op B7 diesel. De klasse grote auto op diesel valt in autosegment D, E of F en weegt doorgaans meer dan 1450 kg met een motorinhoud groter dan 2,2 L. Het gaat om het praktijkverbruik van de auto's. De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).				jan '22	
	Diesel	Hybride	voertuigkilometer	0,150	0,115	0,035	[9]	Uitgegaan is van een middelgrote auto rijdend op B7 diesel. De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).				jan '22	
	LPG	Klein	voertuigkilometer	0,145	0,132	0,013	[9]	Uitgegaan is van een auto met bouwjaar 2017 of nieuwer (met bijbehorende wegtypeverdeling), rijdend op 50% butaan en 50% propaan gemiddeld wegtype. Een kleine personenauto op LPG valt in autosegment A of B en heeft doorgaans een massa van kleiner dan 1000 kg en doorgaans een motorinhoud van minder dan 1,6 L. Het gaat om het praktijkverbruik van de auto's. Voor de differentiatie tussen kleine en middelzware auto's is uitgegaan van een 21% zuinigere verbruik (Bron 2). De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).				jan '22	
	LPG	Middel	voertuigkilometer	0,152	0,138	0,014	[9]	Uitgegaan is van een auto met bouwjaar 2017 of nieuwer (met bijbehorende wegtypeverdeling), rijdend op 50% butaan en 50% propaan. Een middelzware personenauto op LPG valt in autosegment C en heeft doorgaans een massa tussen de 1000 en 1400 kg, en een motorinhoud van 1,6 - 2,0 L. Het gaat om het praktijkverbruik van de auto's. De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).				jan '22	
	Aardgas/CNG	Klein	voertuigkilometer	0,129	0,112	0,017	[9]	Uitgegaan is van een auto met bouwjaar 2017 of nieuwer, met bijbehorende wegtypeverdeling. Een kleine personenauto op CNG valt in autosegment A of B en heeft een massa van kleiner dan 1000 kg en doorgaans een motorinhoud van minder dan 1,6 L. Het gaat om het praktijkverbruik van de auto's. De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).				jan '22	
	Aardgas/CNG	Middel	voertuigkilometer	0,136	0,118	0,018	[9]	Uitgegaan is van een auto met bouwjaar 2017 of nieuwer (met bijbehorende wegtypeverdeling). Een middelgrote auto valt in autosegment C en heeft doorgaans een gewicht tussen de 1000 en 1400 kg. De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).				jan '22	
	Aardgas/CNG	Groot	voertuigkilometer	0,170	0,147	0,023	[9]	Uitgegaan is van een auto met bouwjaar 2017 of nieuwer (met bijbehorende wegtypeverdeling). De klasse grote auto op CNG valt in autosegment D, E of F en heeft doorgaans een massa van meer dan 1400 kg en een motorinhoud van meer dan 2,0 L. Het gaat om het praktijkverbruik van de auto's. De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).				jan '22	
	Bio-CNG	Gemiddeld	voertuigkilometer	0,054	0,007	0,047	[9]	Uitgegaan is van een middelgrote auto met bouwjaar 2017 of nieuwer (met bijbehorende wegtypeverdeling). Een middelgrote auto valt in autosegment C en heeft doorgaans een gewicht tussen de 1000 en 1400 kg. Wat betreft well-to-tank emissie is een schatting gemaakt van een middenwaarde uit een grote range (Bron 2). De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).				jan '22	
	Bio-ethanol (E85)	Gemiddeld	voertuigkilometer	0,091	0,038	0,053	[9]	Uitgegaan is van een middelgrote auto met bouwjaar 2017 of nieuwer (met bijbehorende wegtypeverdeling). Een middelgrote auto valt in autosegment C en heeft doorgaans een gewicht tussen de 1000 en 1400 kg. Wat betreft well-to-tank emissie is een schatting gemaakt van een middenwaarde uit een grote range (Bron 2). De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).				jan '22	
	Biodiesel FAME 100%	Gemiddeld	voertuigkilometer	0,027	0,002	0,025	[9]	Uitgegaan is van een middelgrote auto met bouwjaar 2017 of nieuwer (met bijbehorende wegtypeverdeling). Een middelgrote auto valt in autosegment C en heeft doorgaans een gewicht tussen de 1000 en 1400 kg. De emissiefactor geldt alleen voor HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) geproduceerd op basis van duurzame grondstoffen, dit is met name UCO (Used Cooking Oils). De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).				jan '22	
	Biodiesel HVO 100%	Gemiddeld	voertuigkilometer	0,018	0,002	0,016	[9]	Uitgegaan is van een middelgrote auto met bouwjaar 2017 of nieuwer (met bijbehorende wegtypeverdeling). Een middelgrote auto valt in autosegment C en heeft doorgaans een gewicht tussen de 1000 en 1400 kg. De emissiefactor geldt alleen voor HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) geproduceerd op basis van duurzame grondstoffen, dit is met name UCO (Used Cooking Oils). De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).				jan '22	
	Waterstof grijs	Gemiddeld	voertuigkilometer	0,112	0,000	0,112	[13] en [31]	Uitgegaan is van een gemiddeld wegtype. De waterstofauto stoot geen andere emissies uit dan waterdamp. Er zijn dus alleen slijtage- en well-to-tank-emissies. De well-to-tank-emissies van waterstof zijn sterk afhankelijk van de productiemethode. Het kan onder andere worden geproduceerd uit kolen, aardgas en met behulp van elektriciteit. Voor waterstof is daarom ook een bandbreedte opgenomen (Bron 39)				jan '19	
	Waterstof groen	Gemiddeld	voertuigkilometer	0,007	0,000	0,007	[13] en [31]	Uitgegaan is van een gemiddeld wegtype. De waterstofauto stoot geen andere emissies uit dan waterdamp. Er zijn dus alleen slijtage- en well-to-tank-emissies. De well-to-tank-emissies van waterstof zijn sterk afhankelijk van de productiemethode. Het kan onder andere worden geproduceerd uit kolen, aardgas en met behulp van elektriciteit. Voor waterstof is daarom ook een bandbreedte opgenomen (Bron 39)				jan '20	
	Batterij/Elektrisch	Grijze stroom	voertuigkilometer	0,109	0,00	0,109	[9] en [43]	Uitgegaan is van een middelgrote auto (autosegment C) met bouwjaar 2017 of nieuwer, met een bijbehorende wegtypeverdeling. De well-to-tank-emissies van de elektrische auto zijn in deze gebaseerd op de emissies van de grijze stroom (zie elektriciteit). Wordt een specifieke energiebron ingekocht dan dient de emissiefactor van de betreffende elektriciteit te worden gebruikt, vermenigvuldigd met het geschatte verbruik van een middelgrote elektrische auto: 0,2028 kWh/vkm (inclusief 13% laadverlies) De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).				jan '24	
	Batterij/Elektrisch	Gemiddelde stroommix	voertuigkilometer	0,067	0,000	0,067	[9] en [43]	Uitgegaan is van een middelgrote auto (autosegment C) met bouwjaar 2017 of nieuwer, met een bijbehorende wegtypeverdeling. De well-to-tank-emissies van de elektrische auto zijn in deze gebaseerd op de emissies van de gemiddelde stroommix (zie elektriciteit). Wordt een specifieke energiebron ingekocht dan dient de emissiefactor van de betreffende elektriciteit te worden gebruikt, vermenigvuldigd met de geschatte verbruik van een elektrische auto: 0,2028 kWh/vkm (inclusief 13% laadverlies). De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).				jan '24	
	Batterij/Elektrisch	Groene stroom	voertuigkilometer	0,003	0,000	0,003	[9] en [43]	Uitgegaan is van een middelgrote auto (autosegment C) met bouwjaar 2017 of nieuwer, met een bijbehorende wegtypeverdeling. De well-to-tank-emissies van de elektrische auto zijn in deze gebaseerd op de gemiddelde emissies van de groene stroom waarbij stroom uit wind, zon, water en biomassa zijn meegerekend (zie Bron 39). Wordt een specifieke energiebron ingekocht dan dient de emissiefactor van de betreffende elektriciteit te worden gebruikt, vermenigvuldigd met de geschatte verbruik van een elektrische auto: 0,2028 kWh/vkm (inclusief 13% laadverlies). De voertuigkilometers kan men om rekenen naar reizigerskilometers door te delen door het aantal inzittenden. Dat kan bij de reizen waar het aantal inzittenden bekend is. De gemiddelde bezettingsgraad van auto's is 1,31 (Bron 39).				jan '24	
Motor	benzine		voertuigkilometer	0,146	0,113	0,033	[39], tabel 2	Op basis van een gemiddelde motorfiets (euroklasse 1-5), gemiddelde wegtype en op basis van benzine (E10).				jan '23	

Categorie		Eenheid	Kg CO2/eenheid (WTW)	Kg CO2/eenheid (TTW)	Kg CO2/eenheid (WTT)	Bron	Toelichting	Datum laatste wijziging	
Bromfiets	Gemiddeld	voertuigkilometer	0,080	0,064	0,016	[39], tabel 2	Op basis van een gemiddelde bromfiets (tot 45km/u) of snorfiets (tot 35 km/u) (euroklassen: Pre euro, 2 (2-takt en 4 takt), 3, 4, 5). De gemiddelde bezettingsgraad is 1,1 (Bron 39)	Jan '24	
Fiets	Batterij/Elektrisch	Gemiddeld voertuigkilometer	0,003	0,000	0,003	[39], tabel 2	Op basis van de gemiddelde stroommix. Indien gebruik wordt gemaakt van groene stroom is de uitstoot 0 gr/km.	Jan '23	
Minibus (max. 8 personen)	Diesel	voertuigkilometer	0,287	0,218	0,070	[39], tabel 2	Het gaat om middelzware bestelbussen, met een leeggewicht van ca. 2000 kg (vergelijkbaar met taxi/belbus) (Bron 2).	Jan '23	
	Diesel (gemiddeld)	reizigerskilometer	0,120	0,091	0,029	[39], tabel 1	Deze factor is berekend op basis van een bezettingsgraad van 2,4 personen.	Jan '23	
Touringcar	Batterij/Elektrisch	Gemiddeld voertuigkilometer	0,137	0,000	0,137	[39], tabel 2	Op basis van de gemiddelde stroommix. Indien gebruik wordt gemaakt van groene stroom is de uitstoot 0 gr/km.	Jan '23	
	Diesel	reizigerskilometer	0,019	0,014	0,004	[39], tabel 1	Deze factor is berekend op basis van een bezettingsgraad van 48.	Jan '23	
	Diesel	voertuigkilometer	0,888	0,677	0,212	[39], tabel 2		Jan '23	
	Diesel	HVO100/biodiesel	reizigerskilometer	0,002	0,000	0,002	[39], tabel 1	Deze factor is berekend op basis van een bezettingsgraad van 48.	Jan '23
	Diesel	HVO100/biodiesel	voertuigkilometer	0,097	0,010	0,088	[39], tabel 2		Jan '23
	Batterij/Elektrisch	Gemiddeld reizigerskilometer	0,008	0,000	0,008	[39], tabel 7	Berekend op basis van de gemiddelde stroommix. Indien gebruik wordt gemaakt van groene stroom is de uitstoot 0 gr/km.	Jan '23	
	Batterij/Elektrisch	Gemiddeld voertuigkilometer	0,404	0,000	0,404	[39], tabel 2	Berekend op basis van de gemiddelde stroommix. Indien gebruik wordt gemaakt van groene stroom is de uitstoot 0 gr/km.	Jan '23	
OV algemeen	Voertuigtype onbekend	reizigerskilometer	0,020	0,016	0,004	[39], tabel 7	Berekend op basis van reizigerskilometers zoals gerapporteerd door KIM data 2019 (pre COVID).	Jan '23	
	Bus, Tram, Metro	Gemiddeld reizigerskilometer	0,075	0,059	0,016	[39], tabel 7	Berekend op basis van reizigerskilometers op basis van modaliteit, zoals gerapporteerd	Jan '23	
Trein	Treintype onbekend	reizigerskilometer	0,003	0,002	0,001	[39], tabel 7	Gemiddelde bezettingsgraad 29%. Elektrische treinen rijden op groene stroom. Niet geldig voor buitenlandse treinen.	Jan '23	
	Diesel	reizigerskilometer	0,089	0,068	0,021	[39], tabel 1	Uitgaande van stoptreinen en gebruik van normale diesel. Gemiddelde bezettingsgraad 26%.	Jan '23	
	Elektrisch	Groene stroom reizigerskilometer	0,000	0,000	0,000	[39], tabel 7	Geldig voor NS, intercity direct en regionale elektrische treinen. Alle OV bedrijven gebruiken 100% groene stroom, waardoor er geen emissies vrijkomen per reizigerskilometer. Gemiddelde bezettingsgraad stoptreinen 24% en intercity's 32%.	Jan '23	
Trein Internationaal	Elektrisch	Gemiddeld reizigerskilometer	0,017	0,000	0,017	[39], tabel 7	In Nederland op groene stroom, Internationaal op stroommix.	Jan '23	
OV Bus	Bus type onbekend	reizigerskilometer	0,109	0,086	0,023	[39], tabel 7	De emissiefactoren zijn exclusief voor- en natransport. Gemiddelde bezettingsgraad is	Jan '23	
	Diesel	reizigerskilometer	0,129	0,098	0,031	[39], tabel 1	Gemiddelde bezetting is 8,1 reizigers.	Jan '23	
	Diesel	HVO100/biodiesel	reizigerskilometer	0,015	0,002	0,013	[39], tabel 1	Gemiddelde bezetting is 8,1 reizigers.	Jan '23
	Groengas	reizigerskilometer	0,048	0,005	0,043	[39], tabel 1	Gemiddelde bezetting is 8,1 reizigers.	Jan '23	
	Brandstofcel/waterstof	reizigerskilometer	0,089	0,000	0,089	[39], tabel 7	Gemiddelde bezetting is 8,1 reizigers. Uitgaande van gebruik van grijze waterstof (steam reforming).	Jan '23	
	Batterij/Elektrisch	Groene stroom reizigerskilometer	0,000	0,000	0,000	[39], tabel 7	OV bedrijven gebruiken 100% groene stroom, waardoor er geen emissies vrijkomen per reizigerskilometer.	Jan '23	
Metro	Elektrisch	Groene stroom reizigerskilometer	0,000	0,000	0,000	[39], tabel 7	OV bedrijven gebruiken 100% groene stroom, waardoor er geen emissies vrijkomen per reizigerskilometer. Gemiddelde bezettingsgraad 84%	Jan '23	
Tram	Elektrisch	Groene stroom reizigerskilometer	0,000	0,000	0,000	[39], tabel 7	OV bedrijven gebruiken 100% groene stroom, waardoor er geen emissies vrijkomen per reizigerskilometer. Gemiddelde bezettingsgraad 36%	Jan '23	
Veerboot		reizigerskilometer	1,420	1,085	0,335	[39], tabel 1	Emissiefactor bevat een grote spreiding. De emissies van verschillende veerdiensten per reizigerskm lopen zeer uiteen. Het gepresenteerde gemiddelde is dus erg onzeker.	Jan '23	
Vliegtuig	Regionaal < 700 km	reizigerskilometer	0,234	0,202	0,032	[37]	Voor emissiefactoren per zitplaatsklasse, zie het document van Milieu Centraal bij bronnen (nummer 37). Voor vliegvluchten wordt onderscheid gemaakt in afstandsklassen. De emissies voor landen, taxiën en opstijgen vormen bij korte vluchten een aanzienlijk aandeel in het totaal en bij lange vluchten slechts een fractie. In de cijfers zijn ook niet-CO2-effecten opgenomen, die juist bij lange vluchten een groter aandeel vormen. Een wetenschappelijk gefundeerde methode om deze niet CO2-emissies te berekenen ontbreekt nog. De niet-CO2-emissie wordt bepaald met een gemiddelde ophoogfactor (0,7) over de directe CO2-uitstoot. De pure CO2-emissies zijn gemiddeld ongeveer 50% lager dan de waarden in CO2-equivalenten.	Jan '22	
	Europees 700 - 2.500 km	reizigerskilometer	0,172	0,152	0,021	[37]	Voor emissiefactoren per zitplaatsklasse, zie het document van Milieu Centraal bij bronnen (nummer 37). Voor vliegvluchten wordt onderscheid gemaakt in afstandsklassen. De emissies voor landen, taxiën en opstijgen vormen bij korte vluchten een aanzienlijk aandeel in het totaal en bij lange vluchten slechts een fractie. In de cijfers zijn ook niet-CO2-effecten opgenomen, die juist bij lange vluchten een groter aandeel vormen. Een wetenschappelijk gefundeerde methode om deze niet CO2-emissies te berekenen ontbreekt nog. De niet-CO2-emissie wordt bepaald met een gemiddelde ophoogfactor (0,7) over de directe CO2-uitstoot. De pure CO2-emissies zijn gemiddeld ongeveer 50% lager dan de waarden in CO2-equivalenten.	Jan '22	
	Intercontinentaal > 2.500 km	reizigerskilometer	0,157	0,140	0,018	[37]	Voor emissiefactoren per zitplaatsklasse, zie het document van Milieu Centraal bij bronnen (nummer 37). Voor vliegvluchten wordt onderscheid gemaakt in afstandsklassen. De emissies voor landen, taxiën en opstijgen vormen bij korte vluchten een aanzienlijk aandeel in het totaal en bij lange vluchten slechts een fractie. In de cijfers zijn ook niet-CO2-effecten opgenomen, die juist bij lange vluchten een groter aandeel vormen. Een wetenschappelijk gefundeerde methode om deze niet CO2-emissies te berekenen ontbreekt nog. De niet-CO2-emissie wordt bepaald met een gemiddelde ophoogfactor (0,7) over de directe CO2-uitstoot. De pure CO2-emissies zijn gemiddeld ongeveer 50% lager dan de waarden in CO2-equivalenten.	Jan '22	
	Gem. alle afstanden	reizigerskilometer	0,182	0,16	0,022	[37]	Voor emissiefactoren per zitplaatsklasse, zie het document van Milieu Centraal bij bronnen (nummer 37). Voor vliegvluchten wordt onderscheid gemaakt in afstandsklassen. De emissies voor landen, taxiën en opstijgen vormen bij korte vluchten een aanzienlijk aandeel in het totaal en bij lange vluchten slechts een fractie. In de cijfers zijn ook niet-CO2-effecten opgenomen, die juist bij lange vluchten een groter aandeel vormen. Een wetenschappelijk gefundeerde methode om deze niet CO2-emissies te berekenen ontbreekt nog. De niet-CO2-emissie wordt bepaald met een gemiddelde ophoogfactor (0,7) over de directe CO2-uitstoot. De pure CO2-emissies zijn gemiddeld ongeveer 50% lager dan de waarden in CO2-equivalenten.	Jan '22	
Goederenvervoer									
Bulk- en stukgoederen	Bestelauto > 2 ton	tonkilometer	1,326	1,005	0,321	[33], tabel 5	Laadcapaciteit max. 1,2 ton. Veelal pakketbezorgdiensten.	Jan '21	
	Vrachtwagen < 10 ton	tonkilometer	0,363	0,275	0,088	[33], tabel 4	De gewichtsklasse geeft de maximaal toegestane voertuigmassa aan (i.e. het gewicht van het voertuig plus het laadvermogen). Betreft mn. vrachtwagens van bezorgdiensten en verhuisbedrijven. Ladingcapaciteit is 3 ton.	Jan '21	
	Vrachtwagen 10-20 ton	tonkilometer	0,256	0,194	0,062	[33], tabel 4	Komt veel voor. De gewichtsklasse geeft de maximaal toegestane voertuigmassa aan (i.e. het gewicht van het voertuig plus het laadvermogen). Ladingcapaciteit is 7,5 ton.	Jan '21	
	Vrachtwagen > 20 ton plus aanhanger	tonkilometer	0,105	0,080	0,025	[33], tabel 4	De gewichtsklasse geeft de maximaal toegestane voertuigmassa aan (i.e. het gewicht van het voertuig plus het laadvermogen). Ladingcapaciteit is 28 ton.	Jan '21	
	zware trekker + oplegger	tonkilometer	0,088	0,067	0,021	[33], tabel 4	Komt veel voor. Ladingcapaciteit is 29,2 ton.	Jan '21	
	LZV	tonkilometer	0,085	0,065	0,021	[33], tabel 4	LZV = Lange zware voertuigen. Komen niet in stedelijke gebieden. Ladingcapaciteit 40,8 ton.	Jan '21	
	Trein Diesel	tonkilometer	0,017	0,013	0,004	[33], tabel 1	Exclusief voor- en natransport. Lading zwaar, middellange trein.	Jan '21	
	Trein Elektrisch	tonkilometer	0,009	0,000	0,009	[33], tabel 1	Exclusief voor- en natransport. Lading zwaar, middellange trein.	Jan '21	
	Combinatie Klein, 300-600 ton (Spits-Kempenaar)	tonkilometer	0,011	0,004	0,008	[33]	Gemiddeld in Nederland. Combinatie van 73% elektrisch en 27% diesel. Exclusief voor- en natransport. Lading zwaar, middellange trein.	Jan '21	
	Binnenvaart	tonkilometer	0,041	0,031	0,010	[33], tabel 2	Gemiddelde factor van CEMT en Waal, middelzwaar transport. De gewichtsklasse geeft een range van het maximale laadvermogen. De factor is exclusief voor- en natransport. Nb. Past uw vaartuig niet in de gegeven ranges, raadpleeg dan het brondocument.	Jan '21	
	Gemiddeld, 1500-3000 ton (RHK-groot Rijschip)	tonkilometer	0,031	0,023	0,007	[33], tabel 2	Meest voorkomend type. Waal en zwaar transport zijn representatief. De gewichtsklasse geeft een range van het maximale laadvermogen. De factor is exclusief voor- en natransport. Nb. Past uw vaartuig niet in de gegeven ranges, raadpleeg dan het brondocument.	Jan '21	

Categorie	Eenheid	Kg CO2/eenheid (WTW)	Kg CO2/eenheid (TTW)	Kg CO2/eenheid (WTT)	Bron	Toelichting	CO2 emissiefactoren	Datum laatste wijziging	
		Groot, 5000-11000 ton (koppelverband- duwbak)	tonkilometer	0,021	0,016	0,005	[33], tabel 2	Waal en zwaar transport zijn representatief. De gewichtsklasse geeft een range van het maximale laadvermogen. De factor is exclusief voor- en natransport. Nb. Past uw vaartuig niet in de gegeven ranges, raadpleeg dan het brondocument.	jan '21
		Gemiddelde binnenvaart (RHKschip waal 1.537 ton en groot)	tonkilometer	0,031	0,023	0,007	[33], tabel 2	Meest voorkomend type schepen zijn R.H.K (Rijn-Herne-Kanaal) 1.537 ton en Groot Rijnschip 3.013 ton. De factor is exclusief voor- en natransport. Nb. Past uw vaartuig niet in de gegeven ranges, raadpleeg dan het brondocument.	jan '21
Zeevaart	Kustvaart		tonkilometer	0,022	0,018	0,004	[33], tabel 2	General cargo, 10-20 dwkt (deadweight tonnage in kiloton); maximaal toegestane massa van brandstof, ballastwater en lading. De factor is exclusief voor- en natransport.	jan '21
	Diep Sea	gemiddelde (berekend per tonkm)	tonkilometer	0,007	0,005	0,001	[33], tabel 2	Bulkcarrier 35-60 dwkt (deadweight tonnage in kiloton); maximaal toegestane massa van brandstof, ballastwater en lading. De factor is exclusief voor- en natransport.	jan '21
	Luchtvaart	lange afstand	tonkilometer	0,550	0,431	0,119	[33], tabel 3	Gemiddelde is gebaseerd op diep sea, omdat dit representatief is voor het grootste deel van het transport. De factor is exclusief voor- en natransport.	jan '21
Containers	Vrachtwagen	> 20 ton	tonkilometer	0,212	0,161	0,051	[33], tabel 7	Gemiddelde tussen belly freight en full freight. Lading licht.	jan '21
		> 20 ton met aanhanger	tonkilometer	0,122	0,093	0,029	[33], tabel 7	De gewichtsklasse geeft de maximaal toegestane massa aan (i.e. het gewicht van het voertuig plus het laadvermogen). Ladingcapaciteit 2 TEU.	jan '21
		Trekker met oplegger zwaar	tonkilometer	0,121	0,092	0,029	[33], tabel 7	De gewichtsklasse geeft de maximaal toegestane massa aan (i.e. het gewicht van het voertuig plus het laadvermogen). Ladingcapaciteit 2 TEU.	jan '21
		LZV	tonkilometer	0,109	0,083	0,020	[33], tabel 7	LZV = Lange zware voertuigen. Komen niet in stedelijke gebieden. Ladingcapaciteit 3	jan '21
	Trein	Diesel	tonkilometer	0,027	0,02	0,007	[33], tabel 1	Exclusief voor- en natransport. Ladingcapaciteit 90 TEU	feb '21
		Elektrisch	tonkilometer	0,015	0	0,015	[33], tabel 1	Exclusief voor- en natransport. Ladingcapaciteit 90 TEU	feb '21
		Combinatie	tonkilometer	0,018	0,005	0,013	[33], tabel 1	Gemiddeld in Nederland: combinatie van 73% elektrisch en 27% diesel. Exclusief voor- en natransport. Ladingcapaciteit 90 TEU	feb '21
	Binnenvaart	40 TEU (Neo Kemp)	tonkilometer	0,054	0,041	0,013	[33], tabel 2	Gemiddelde factor van CEMT III en Waal, middelzwaar transport. De factor is exclusief voor- en natransport.	okt '23
		96 TEU (Rijn Herne Kanaal)	tonkilometer	0,052	0,039	0,013	[33], tabel 2	Waal representatief. De factor is exclusief voor- en natransport.	okt '23
		208 TEU (Groot Rijnschip)	tonkilometer	0,032	0,024	0,008	[33], tabel 2	Waal representatief. De factor is exclusief voor- en natransport.	jan '21
		348 TEU (koppelverband)	tonkilometer	0,027	0,020	0,007	[33], tabel 2	Waal representatief. De factor is exclusief voor- en natransport.	jan '21
		Gemiddelde binnenvaart (Groot Rijnschip)	tonkilometer	0,032	0,024	0,008	[33], tabel 2	Meest voorkomend is Groot Rijnschip 208 TEU, deze factor kan als gemiddelde worden aangehouden. De factor is exclusief voor- en natransport.	jan '21
Zeevaart	Kustvaart		tonkilometer	0,032	0,026	0,006	[33], tabel 3	1.000-2000 TEU. De factor is exclusief voor- en natransport.	jan '21
	Diep Sea		tonkilometer	0,012	0,009	0,002	[33], tabel 3	8.000-12.000 TEU. Middelzwaar transport is representatief. De factor is exclusief voor- en natransport.	jan '21
	Gemiddelde		tonkilometer	0,012	0,009	0,002	[33], tabel 3	Gemiddelde is gebaseerd op diep sea, omdat dit representatief is voor het grootste deel van het transport. De factor is exclusief voor- en natransport.	jan '21
Koudemiddelen en overige emissies									
	R1233zd		kg		1		[7]	De waarden in deze tabel kunnen worden gebruikt om de klimaatschade van lekkend koelmiddel in een CO2-inventaris op te nemen. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) wordt berekend als het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van 1 kg van een gas ten opzichte van 1 kg CO2. Emissies tijdens de productie (WTT) zijn niet bekend en niet meegenomen.	feb '23
	1234yf		kg		1		[7]	De waarden in deze tabel kunnen worden gebruikt om de klimaatschade van lekkend koelmiddel in een CO2-inventaris op te nemen. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) wordt berekend als het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van 1 kg van een gas ten opzichte van 1 kg CO2. Emissies tijdens de productie (WTT) zijn niet bekend en niet meegenomen.	jan '21
	1234ze		kg		1		[7]	De waarden in deze tabel kunnen worden gebruikt om de klimaatschade van lekkend koelmiddel in een CO2-inventaris op te nemen. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) wordt berekend als het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van 1 kg van een gas ten opzichte van 1 kg CO2. Emissies tijdens de productie (WTT) zijn niet bekend en niet meegenomen.	jan '21
	R22		kg		1760		[7]	De waarden in deze tabel kunnen worden gebruikt om de klimaatschade van lekkend koelmiddel in een CO2-inventaris op te nemen. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) wordt berekend als het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van 1 kg van een gas ten opzichte van 1 kg CO2. Emissies tijdens de productie (WTT) zijn niet bekend en niet meegenomen.	jan '21
	R23		kg		14800		[7]	De waarden in deze tabel kunnen worden gebruikt om de klimaatschade van lekkend koelmiddel in een CO2-inventaris op te nemen. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) wordt berekend als het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van 1 kg van een gas ten opzichte van 1 kg CO2. Emissies tijdens de productie (WTT) zijn niet bekend en niet meegenomen.	jan '23
	R32		kg		677		[7]	De waarden in deze tabel kunnen worden gebruikt om de klimaatschade van lekkend koelmiddel in een CO2-inventaris op te nemen. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) wordt berekend als het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van 1 kg van een gas ten opzichte van 1 kg CO2. Emissies tijdens de productie (WTT) zijn niet bekend en niet meegenomen.	jan '21
	R125		kg		3170		[7]	De waarden in deze tabel kunnen worden gebruikt om de klimaatschade van lekkend koelmiddel in een CO2-inventaris op te nemen. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) wordt berekend als het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van 1 kg van een gas ten opzichte van 1 kg CO2. Emissies tijdens de productie (WTT) zijn niet bekend en niet meegenomen.	jan '21
	R134a		kg		1300		[7]	De waarden in deze tabel kunnen worden gebruikt om de klimaatschade van lekkend koelmiddel in een CO2-inventaris op te nemen. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) wordt berekend als het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van 1 kg van een gas ten opzichte van 1 kg CO2. Emissies tijdens de productie (WTT) zijn niet bekend en niet meegenomen.	jan '21
	R143a		kg		4800		[7]	De waarden in deze tabel kunnen worden gebruikt om de klimaatschade van lekkend koelmiddel in een CO2-inventaris op te nemen. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) wordt berekend als het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van 1 kg van een gas ten opzichte van 1 kg CO2. Emissies tijdens de productie (WTT) zijn niet bekend en niet meegenomen.	jan '21
	R245fa		kg		858		[7]	De waarden in deze tabel kunnen worden gebruikt om de klimaatschade van lekkend koelmiddel in een CO2-inventaris op te nemen. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) wordt berekend als het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van 1 kg van een gas ten opzichte van 1 kg CO2. Emissies tijdens de productie (WTT) zijn niet bekend en niet meegenomen.	feb '23
	R290	propaan	kg		3		[7]	De waarden in deze tabel kunnen worden gebruikt om de klimaatschade van lekkend koelmiddel in een CO2-inventaris op te nemen. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) wordt berekend als het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van 1 kg van een gas ten opzichte van 1 kg CO2. Emissies tijdens de productie (WTT) zijn niet bekend en niet meegenomen.	jan '22

Categorie	Eenheid	Kg CO2/eenheid (WTW)	Kg CO2/eenheid (TTW)	Kg CO2/eenheid (WTT)	Bron	Toelichting	CO ₂ emissiefactoren		Datum laatste wijziging
	R744	CO2	kg	1		[7]	De waarden in deze tabel kunnen worden gebruikt om de klimaatschade van lekkend koelmiddel in een CO2-inventaris op te nemen. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) wordt berekend als het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van 1 kg van een gas ten opzichte van 1 kg CO2. Emissies tijdens de productie (WTT) zijn niet bekend en niet meegenomen.		jan '21
	Methaan	CH4	kg	28		[7]	De waarden in deze tabel kunnen worden gebruikt om de klimaatschade van lekkend gas in een CO2-inventaris op te nemen. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) wordt berekend als het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van 1 kg van een gas ten opzichte van 1 kg CO2. Emissies tijdens de productie (WTT) zijn niet bekend en niet meegenomen.		jan '21
	Lachgas	N2O	kg	265		[7]	De waarden in deze tabel kunnen worden gebruikt om de klimaatschade van lekkend gas in een CO2-inventaris op te nemen. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) wordt berekend als het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van 1 kg van een gas ten opzichte van 1 kg CO2. Emissies tijdens de productie (WTT) zijn niet bekend en niet meegenomen.		jan '21
	Zwavel Hexa	SF6	kg	23500		[7]	De waarden in deze tabel kunnen worden gebruikt om de klimaatschade van lekkend gas in een CO2-inventaris op te nemen. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) wordt berekend als het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van 1 kg van een gas ten opzichte van 1 kg CO2. Emissies tijdens de productie (WTT) zijn niet bekend en niet meegenomen.		jan '23

Bronnen:

1. RVO, 2024: Nederlandse lijst Energiedragers en standaard CO2 emissiefactoren, <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-02/Nederlandse-energiesdragerlijst-versie-januari-2024.pdf>
9. Milieucentraal, 2022. Methodiek CO2 emissiefactoren personenauto's.
23. CE Delft, 2023: Ketenemissies elektriciteit, actualisatie elektriciteitsmix 2021, <https://ce.nl/publicaties/ketenemissies-elektriciteit-actualisatie-elektriciteitsmix-2021/>
35. RHDHV, 2023: Ketenemissies aardgasmix 2022 - 2023
38. RVO, 2023. Duurzaamheidsrapport warmtebedrijven 2022. <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-10/Duurzaamheidsrapportage-2022-V2.pdf>
39. CE Delft 2023, STREAM personenvervoer 2022, zie <https://ce.nl/publicaties/stream-personeenvervoer-2022/>
42. Milieucentraal 2024: Emissiefactoren elektriciteit, actualisatie obv. elektriciteitsmix 2022